

BlueSky AdBlue® Kanister inkl. Ausgießer 5L PET

ArtikelNr. 1001360326009

NOx Reduktionsmittel für Diesel-Motoren mit SCR Abgasnachbehandlung Entspricht der Spezifikation der ISO 22241-1

Produkteigenschaften

- Integrierter Ausgießer: ø32mm L180mm aufsteckbar
- Material: PET Recyclinganteil: 25%
- Entsorgung: Nach kompletter Entleerung kann der Kanister dem Wertstoffsystem zugeführt werden

Spezifikationen

Merkmal	Ausprägung
Harnstoffgehalt	31,8 - 33,2 % (mm)
Dichte bei 20°C	1087,0 - 1093,0 kg/m ³
Brechungsindex bei 20°C	1,3814 - 1,3843
Alkalität als NH ₃	max. 0,2 % (mm)
Biuret	max. 0,3 % (mm)
Aldehyde	max. 5 mg/kg
Phosphat als PO ₄	max. 0,5 mg/kg
Unlösliches	max. 20 mg/kg
Calcium	max. 0,5 mg/kg
Eisen	max. 0,5 mg/kg
Kupfer	max. 0,2 mg/kg
Zink	max. 0,2 mg/kg
Chrom	max. 0,2 mg/kg
Nickel	max. 0,2 mg/kg
Aluminium	max. 0,5 mg/kg
Magnesium	max. 0,5 mg/kg
Natrium	max. 0,5 mg/kg
Kalium	max. 0,5 mg/kg
	Erfüllt die Anforderungen der ISO 22241-1:2019-02 / Stickstoffgehalt 165,08g/L

Lagerhinweise

Mindesthaltbarkeit: 24 Monate

Lagertemperatur: -5° bis +20°C

Aufrecht lagern

Abmessungen Gebinde

L	B	H	Gewicht
185 mm	135 mm	299 mm	5,80 kg

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 09.02.2023, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt STOCKMEIER FLUIDS
fluids@stockmeier.com
+49 (0) 2375 / 917-310



STOCKMEIER Fluids GmbH & Co. KG
Sanssouci 12
58802 Balve
www.stockmeier.com

Abmessungen Palette

L	B	H	Gewicht
1200 mm	800 mm	1370 mm	835,00 kg

Stückzahl / Palette

Gesamt	Pro Lage	Anzahl Lagen
144	4	36

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 09.02.2023, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

STOCKMEIER Fluids GmbH & Co. KG
Sanssouci 12
58802 Balve
www.stockmeier.com