STAUB & CO. SILBERMANN

STAUB & CO. –
SILBERMANN GmbH
Ostendstraße 124
90482 Nürnberg
T +49 911 / 5482 - 0
F +49 911 / 5482 - 1239
info@staub-silbermann.de
www.staub-silbermann.de

PRODUKTINFORMATION

KALKFIXLÖSER

flüssiges Reinigerkonzentrat auf Basis Salzsäure

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Konzentration:	10 - 30 %
Temperatur:	10 – 40 °C
Reinigungszeit:	je nach Stärke der Ablagerung

Nach allen Reinigungsarbeiten sollte die gesamte Anlage gespült werden, falls sich Sackleitungen im System befinden, sollte mit einer schwachen ca. 0,5%igen Natronlauge gespült werden.

TECHNISCHE DATEN

Aussehen	farblose Flüssigkeit
Geruch	stechend
Dichte	ca. 1,15 g/ml
pH-Wert	< 1
WGK	1

BESONDERHEITEN

Kalkfixlöser wird überwiegend zur Entfernung von anorganischen Ablagerungen an Anlagen aus Normalstahl eingesetzt. Rostablagerungen werden gelöst und Metallabtrag weitgehend verhindert.

Entsorgung

Verdünnung und Neutralisation mit Laugen oder Kalk. Nicht unverdünnt neutralisieren!

Allgemeine Hinweise

Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung.

Bei weiteren Fragen zu unseren Produkten stehen Ihnen die Berater der STAUB & CO. - SILBERMANN GmbH jederzeit gerne zur Verfügung.