

PRODUKTINFORMATION

FELLIN FETTLÖSER ALKALISCH

flüssiges, stark alkalisches Fettlösekonzentrat für die Lebensmittelindustrie

ANWENDUNGSGEBIETE

Reinigung von stark verfetteten Oberflächen, Geräten und Böden.

ANWENDUNGSEMPFEHLUNG

Konzentration: 2 - 5 %
Temperatur: 20 – 50 °C
Einwirkzeit: 2 - 10 Minuten

TECHNISCHE DATEN

Dichte 1,33 g/cm³ (DIN 51757)
pH -Wert 12,9 (1%ig in VE - Wasser)
Lagerstabilität - 8 bis + 45 °C
Löslichkeit bei Raumtemperatur in jedem Verhältnis mit Wasser
mischbar
Aussehen farblose, klare Flüssigkeit

Materialverträglichkeit

Edelstahl, Eisen, Emaille, alkalibeständige Kunststoffe (PVC, PTFE, PVDF) und Dichtungsmaterialien werden unter Normalbedingungen nicht angegriffen. Zinn, Zink und Aluminium werden angegriffen.

PRODUKTINFORMATION

STAUB & CO. –
SILBERMANN GmbH
Ostendstraße 124
90482 Nürnberg
T +49 911 / 5482 - 0
F +49 911 / 5482 - 1239
info@staub-silbermann.de
www.staub-silbermann.de

Allgemeine Hinweise:

Die in der Produktinformation und im Sicherheitsdatenblatt enthaltenen anwendungstechnischen Hinweise beruhen auf unseren technischen Erfahrungen. Die Angaben stellen keine verbindlichen Zusagen bestimmter Eigenschaften dar. Eine Eignung des Produkts zu einem konkreten Einsatzzweck bedarf der vorherigen Prüfung.

Bei weiteren Fragen zu unserem Reinigungsmittel stehen Ihnen die Berater der STAUB & CO. - SILBERMANN GmbH jederzeit gerne zur Verfügung